THERMOVAL POLSKA, ul.Bokserska 25,02-960 Warszawa tel. +48 22 853 27 27, 22 853 70 66 fax. +48 22 853 68 04 www.thermoval.pl

KARTA PRODUKTU

OGRZEWANIE PODŁOGOWE

REGULATOR
TVT 45 WiFi

ZASTOSOWANIE

Nowoczesny regulator programowalny z popularnym wyświetlaczem “monochrome” charakteryzuje się minimalistycznym i nie inwazyjnym designem pasującym do każdego wystroju oraz matriałów pomieszczenia.
Elektroniczny regulator temperatury z pełnym oprogramowaniem tygodniowym. Urządzenie ma funkcję sterowania bezprzewodowego wszystkimi parametrami z poziomu aplikacji mobilnej poprzez sieć WiFi lub za pośrednictwem chmury. Regulator jest zgodny z wymogami dyrektywy EU Ecodesign.
Ma wbudowaną funkcje mającą na celu oszczędzanie energii elektrycznej, system podtrzymania ustawień do 14 dni oraz blokadę ekranu. Regulator można stosować w każdej konfiguracji z systemami ogrzewania elektrycznego.

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania: ..... ~230 V / 50 Hz
Max. obciążenie: ..... 16 A / 3200 W
Zakres wskazań temperatury: ..... od 0°C do 40°C
Zakres regulacji temperatury: ..... od 5 do 35°C
Temperatura otoczenia pracy: ..... od 0°C do 90°C
Dokładność pomiaru: ..... 0,5°C
Stopień ochrony: ..... IP 20
Sposób instalacji: ..... podtynkowy
Wymiary: ..... 86 x 86 x 42 mm
Kolor obudowy: ..... biały
Kolor wyświetlacza: ..... biały
Podświetlenie wyświetlacza..... biały monochromatyczny

CZUJNIKI

Wbudowany czujnik powietrzny oraz dostarczany w zestawie z regulatorem podłogowy czujnik temperatury (Kablowy NTC 10 kOhm).

FUNKCJE

- Praca według programu tygodniowego
- Przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ
- Podświetlany dotykowy ekran LCD
- Dowolna aktywacja czujników (1, 2, 1+2)
- Funkcja detekcji otwartego okna
- Program wakacyjny
- Blokada ekranu
- Tryb ręczny (manualny)
- Sterowanie aplikacją mobilną przez sieć WiFi/Chmurę
- Podtrzymanie ustawień (do 14 dni)
- Funkcja przeciwzamrożeniowa
- Sygnalizowanie błedu czujników
- Automatyczne wygaszanie ekranu

ATESTY I GWARANCJA

Regulator TVT 45 WiFi posiada deklarację zgodności z normami europejskimi.
Regulator spełnia wymogi dyrektywy EU - Ecodesign
Urządzenie objęte jest gwarancją - 2 LATA