

# OptiShower



- ✓ zaawansowany wymiennik ciepła,
- ✓ dotykowy cyfrowy wyświetlacz,
- ✓ obudowa z wytrzymałego tworzywa ABS, zabezpieczona przeciwko korozji,
- ✓ grzałka ze stali nierdzewnej,
- ✓ prosty w obsłudze.

## Specyfikacja techniczna

| Model/ kod produktu                   | OPTISHOWER-7,5   | OPTISHOWER-12                        | OPTISHOWER-15           | OPTISHOWER-18         | OPTISHOWER-21         |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kod EAN                               | 5902605400566  | 5902605401860                        | 5902605400573           | 5902605400580         | 5902605400597         |
| Moc                                   | 7,5 kW   | 12 kW                                | 15 kW                   | 18 kW                 | 21 kW                 |
| Zasilanie                             | 230 V  | 400 V                                |                         |                       |                       |
| Nominalny pobór prądu                 | 32,61 A  | 3 x 17,30 A                          | 3 x 21,74 A             | 3 x 26 A              | 3 x 30,3 A            |
| Przekrój przewodu                     | 3 x 6 mm <sup>2</sup>  | 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>              | 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> | 5 x 4 mm <sup>2</sup> | 5 x 4 mm <sup>2</sup> |
| Podłączenie                           | bezpośrednio do instalacji elektrycznej  |                                      |                         |                       |                       |
| Długość przewodu                      | ok. 90 cm  | brak                                 |                         |                       |                       |
| Przeznaczenie                         | umywalka / zlew<br>prysznic  | umywalka / zlew<br>prysznic<br>wanna |                         |                       |                       |
| Zakres regulacji temp. wody           | 30 - 55 °C   | 30 - 60 °C                           |                         |                       |                       |
| Ogranicznik temp. wody                | 67 °C  | 72 °C                                |                         |                       |                       |
| Zabezpieczenie przed przegrzaniem     | 95 °C  | 90 °C                                |                         |                       |                       |
| Przepływ wody aktywujący podgrzewanie | 2 l / min  | 3,2 l / min                          |                         |                       |                       |
| Wydajność przy Δt=30°C                | 3,6 l / min  | 5,8 l / min                          | 7,2 l / min             | 8,7 l / min           | 10,1 l / min          |
| Ciśnienie wody zasilającej            | 0,02 - 0,6 MPa   |                                      |                         |                       |                       |
| Średnica króćców przyłączeniowych     | G 1/2"   |                                      |                         |                       |                       |
| Klasa energetyczna                    | A  |                                      |                         |                       |                       |
| Profil obciążenia                     | XXS  |                                      | XS                      |                       |                       |
| Dodatkowe zabezpieczenia              | zabezpieczenie przed wyciekami wody<br>zabezpieczenie przed przegrzaniem<br>wbudowany ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa,<br>ochrona grzałki - urządzenie nie załączy się w przypadku braku wody |                                      |                         |                       |                       |
| Stopień ochrony                       | IP25   |                                      |                         |                       |                       |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.)          | 26 x 38,5 x 8,6 cm   | 26 x 38,5 x 10 cm                    |                         |                       |                       |
| Waga urządzenia                       | 3,8 kg   |                                      |                         | 5,5 kg                |                       |
| Gwarancja                             | 24 miesiące  |                                      |                         |                       |                       |



## Skład zestawu

- ✓ przepływowy podgrzewacz wody OptiShower,
- ✓ uchwyt montażowy wraz z akcesoriami montażowymi,
- ✓ instrukcja obsługi,
- ✓ karta gwarancyjna.

